



Hilo termopar

Código	Tipo	AWG	Aislamiento	Prestaciones
020-001-001	K	20 (0,965mm.)	Fibra de vidrio	705/870°C
020-001-002	K	24 (0,508mm.)	Fibra de vidrio	705/870°C
020-002-001	K	20 (0,965mm.)	Fibra cemamicas	1205/1430°C

Nota. en rollos de 100 mts



Termopar acorazado

Termopar acorazado con aislamiento en oxido de magnesio, vaina INCONEL 600 y aislamiento.

Código	Tipo	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Norma	
021-001-001	K	250	4,5	IEC 584	
021-001-002	K	500	4,5	IEC 584	
021-001-003	K	750	4,5	IEC 584	
021-001-004	K	1000	4,5	IEC 584	

Nota: longitud standard, otras medidas bajo pedido



Hilo de termopar

Hilo termopar (20 AWG) con conector macho comprendido STD.

Código	Tipo	Longitud (mm)	Diámetro	
022-002-001	K	250	20 AWG	
022-002-002	K	500	20 AWG	
022-002-003	K	750	20 AWG	
022-002-004	K	1000	20 AWG	

Nota. Cong. Standard, otra medida bajo pedido



Plaquita para soldar a termopar acorazado

Código	Dimensiones (mm)	Diámetro (mm)
027-001-001	25x25	4,6

Exteriores de cable compensacion

Código	Tipo	Seccion	Aislamiento	Color (IEC584)
025-001-001	K	2 x 0,50	PVC/PVC	Verde
025-001-002	K	2 x 0,80	PVC/PVC	Verde
025-001-003	K	2 x 1,00	PVC/PVC	Verde
025-001-004	K	2 x 1,30	PVC/PVC	Verde
025-001-005	K	2 x 1,50	PVC/PVC	Verde

Nota. Otro color bajo pedido

